

# UV コーティングシール 取扱説明書

「UV コーティングシール」は DTF フィルムと UV インクジェットプリンターを使用した転写印刷技術です。  
プラスチックやガラス・アルミ製品などこれまで印刷できなかった既製品や立体物に転写・印刷が可能です。

## ト 保管及び取扱上の注意





使用期限：本商品は、直射日光・高温多湿の場所を避け、ご到着後1ヶ月以内を目安に早めに使用してください。  
素材や形状・加工条件により上手く転写されない場合があります、転写不良による商品自体の保証・保障は承れません。  
本商品をのぞく、プリントするものに対する保証・保障は承れません。  
加工可能素材一覧は目安であり、定着を保証するものではありません。ご使用の際はテストすることをおすすめします。

対応素材		× 転写付加素材：シリコン、紙、布、ターポリンなど		
ガラス	金属	プラスチック	陶器	木製品
○	○	○	○	○

## ト 別に準備するもの

			
ハサミ	アルコールティッシュ (脱脂用)	位置決め用 定規・テープ (なくても可)	貼付用スキージー (なくても可)

## ト 貼り付け手順

<b>1 カット作業</b> 使いたいシールのまわりをハサミでカットして切り離します。 	<b>2 位置確認</b> シールを貼りたい位置を定規で測り、テープで印を付けて、貼る位置を決めます。 
<b>3 拭き取り作業</b> アルコールティッシュなどで、シールを貼るものから油や汚れなどを丁寧に拭き取ります。 	<b>4 台紙剥がし</b> 印刷面にホコリや指紋などが付かないように、シール裏面の台紙を剥がします。 
<b>5 貼り付け作業</b> シールを貼り付け、指やスキージーなどで、押さえてから、しっかりとこすって貼り付けます。 	<b>6 仕上がり確認・完成</b> 最後に、シール表面の保護フィルムをゆっくりと剥がして、仕上がりを確認したら、完成です。 